Gegevensblad

Laagdiktemeter SonicControl, type OA



Artikel informatie
artikelnummer: 917826
EAN: 4026092047316
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

Beschrijving
Laagdiktemeter SonicControl type OA voor lichtevloeistoffenafscheiders, met ultrageluidsensor voor het op de centimeter nauwkeurig detecteren en melden van de olielaag en het waarschuwen voor opstuwing. Met netaansluiting, accubuffering en optionele aansluitmogelijkheid voor extern alarm. Incl. bevestigingsset voor eenvoudige montage op de inbouwlocatie en onderhoud.
De sensorkabel op de inbouwlocatie kan tot 60 m worden verlengd.
Besturingskast met optisch en akoestisch alarm, elektronisch bedrijfslogboek voor twaalf maanden en USB-poort voor het uitlezen van het bedrijfslogboek.

Algemene karakteristieken

Toelating	BVS 11 ATEX E 040 X
Kabellengte	30 m

Afmetingen

Netto gewicht	6,23 kg
Bruto gewicht	7,02 kg
Lengte verpakking	1200 mm
Breedte verpakking	380 mm
Hoogte verpakking	90 mm

Loopband

Aansluit type	Geaard 2-polig

Besturing

Besturingskast	ja
Vermogen stand-by	3,4 W
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Aansluit type	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast	1,45 m
Potentiaalvrij contact	ja
GSM-interface	ja
USB-interface	ja
Logboekfunctie	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja