Gegevensblad

Vetafscheider EasyClean free NG 3, Standard



Artikel informatie

artikelnummer: 93003.01
EAN: 4026092060889
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Dichtheid	geurdicht

Uitvoering

Afvoervariant	Standaard
Schredder-mix-systeem	nee
Kijkglas	nee
Nominale grootte (NG)	3
SonicControl	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988	nee
Soort lediging	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901)	F3

Afmetingen

Netto gewicht	87 kg
Bruto gewicht	117 kg
Opsteloppervlak lengte	1736 mm
Opsteloppervlak breedte	674 mm
Opsteloppervlak hoogte	1434 mm
Inbrengmaat lengte	1500 mm
Breedte inbrengmaat	674 mm
Hooge inbrengmaat	1434 mm
Lengte verpakking	1900 mm
Breedte verpakking	1050 mm
Hoogte verpakking	1520 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	985 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1055 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	100
Nominale toevoerdiameter (DA)	110 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Aansluiting toe-/afvoerspie	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Deksel
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	paars
Vergrendeling	Snelspansluiting
Dichtheid	geurdicht

Besturing

Besturingskast	nee

Afscheiderinhoud	300 l
Totaal volume	600 l
Inhoud slibvang	300 l
Volume vetopslag	120 l