Gegevensblad

Vetafscheider EasyClean ground NG 4, Standard, 550-950 mm, D



Artikel informatie

artikelnummer: 93004/80DNL
EAN: 4026092047767
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Inbouwsituatie	aardinbouw
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Dichtheid	geur- en spatwaterdicht

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte	aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm
Schachtsysteem	standaard schachtsysteem
Afvoervariant	Standaard
Schredder-mix-systeem	nee
Kijkglas	nee
Nominale grootte (NG)	4
SonicControl	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988	nee
Soort lediging	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901)	E4

Afmetingen

Netto gewicht	135 kg
Bruto gewicht	142 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	500 mm
Inbouwdiepte	550|950 mm
Soort hoogteverstelling	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte	1380 mm
Breedte inbrengmaat	1106 mm
Hooge inbrengmaat	1550 mm
Lengte verpakking	1000 mm
Breedte verpakking	1300 mm
Hoogte verpakking	1600 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	1040 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	100
Nominale toevoerdiameter (DA)	110 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Aansluiting toe-/afvoerspie	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW)	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal	Gietijzer
Afdekking kleur	zwart
Breedte Afdekking	659 mm
Hoogte Afdekking	121 mm
Lengte Afdekking	659 mm
Vergrendeling	vergrendelt
Belastingsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheid	geur- en spatwaterdicht

Besturing

Besturingskast	nee

Afscheiderinhoud	370 l
Totaal volume	770 l
Inhoud slibvang	400 l
Volume vetopslag	160 l