Gegevensblad

Vetafscheider EasyClean free NG 10, Standard



Artikel informatie

artikelnummer: 93010.01
EAN: 4026092060865
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Dichtheid	geurdicht

Uitvoering

Afvoervariant	Standaard
Schredder-mix-systeem	nee
Kijkglas	nee
Nominale grootte (NG)	10
SonicControl	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988	nee
Soort lediging	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901)	F3

Afmetingen

Netto gewicht	190 kg
Bruto gewicht	225 kg
Opsteloppervlak lengte	2822 mm
Opsteloppervlak breedte	951 mm
Opsteloppervlak hoogte	1653 mm
Inbrengmaat lengte	2590 mm
Breedte inbrengmaat	951 mm
Hooge inbrengmaat	1653 mm
Lengte verpakking	2850 mm
Breedte verpakking	1150 mm
Hoogte verpakking	1700 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	1185 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1255 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	150
Nominale toevoerdiameter (DA)	160 mm
Nominale toevoer (DN)	150
Aansluiting toe-/afvoerspie	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Deksel
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	paars
Vergrendeling	Snelspansluiting
Dichtheid	geurdicht

Besturing

Besturingskast	nee

Afscheiderinhoud	900 l
Totaal volume	1900 l
Inhoud slibvang	1000 l
Volume vetopslag	400 l