Gegevensblad

Vetafscheider EasyClean ground NG 10, Standard, 745-1180 mm, D



Artikel informatie
artikelnummer: 93010/120DNL
EAN: 4026092047910
Prijsgroep: 60

Productvoordelen
- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving
De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Inbouwsituatie	aardinbouw
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Dichtheid	geur- en spatwaterdicht

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Schachtsysteem	regenput
Afvoervariant	Standaard
Schredder-mix-systeem	nee
Kijkglas	nee
Nominale grootte (NG)	10
SonicControl	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988	nee
Soort lediging	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901)	E4

Afmetingen

Netto gewicht	403 kg
Bruto gewicht	403 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	1320 mm
TEÜ	700|1.500
T-TEÜ	220
Lengte max.	3062 mm
Inbouwdiepte	1120|1740 mm
Soort hoogteverstelling	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte	2910 mm
Breedte inbrengmaat	1200 mm
Hooge inbrengmaat	2839 mm
Lengte verpakking	2860 mm
Breedte verpakking	1200 mm
Hoogte verpakking	2050 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	1030 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	150
Nominale toevoerdiameter (DA)	160 mm
Nominale toevoer (DN)	150
Aansluiting toe-/afvoerspie	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW)	800 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal	Gietijzer
Afdekking kleur	zwart
Breedte Afdekking	659 mm
Hoogte Afdekking	121 mm
Lengte Afdekking	659 mm
Vergrendeling	vergrendelt
Belastingsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheid	geur- en spatwaterdicht

Besturing

Besturingskast	nee

Afscheiderinhoud	1600 l
Totaal volume	2600 l
Inhoud slibvang	1000 l
Volume vetopslag	400 l