Gegevensblad

Coalescentieafscheider EasyOil NG 6, Klasse I, Slibvang 1000 l, D



Artikel informatie
artikelnummer: 99706.10D
EAN: 4026092040362
Prijsgroep: 60

Productvoordelen
- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving
De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Norm	EN 858
Inbouwsituatie	aardinbouw
Afscheiderklasse	I
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen	van 0,85 tot 0,95 g/cm3

Uitvoering

Nominale grootte (NG)	6
Coalescentiefilter	ja
Draagvermogen (DIN 19901)	E4

Afmetingen

Netto gewicht	335 kg
Bruto gewicht	358 kg
Inbouwdiepte	560|1090 mm
Soort hoogteverstelling	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Lengte verpakking	2100 mm
Breedte verpakking	2000 mm
Hoogte verpakking	1750 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	1020 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1090 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	150
Nominale toevoerdiameter (DA)	160 mm
Nominale toevoer (DN)	150
Dagmaat reservoir (LW)	1000 mm
Dagmaat toegang (LW)	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat
Afdekking kleur	zwart
Belastingsklasse	D 400 (EN 124)

Totaal volume	1700 l
Inhoud slibvang	850 l
Volume opslag lichte vloeistoffen	200 l